

Serie		RJ	
Nome modello		RJ-4030	RJ-4040
			
Taglierina		A strappo	
<b>Stampa</b>			
	Tecnologia di stampa	Termica diretta	
	Risoluzione di stampa	203 dpi	
	Velocità di stampa	Massima 127mm/sec (*in ambiente standard Brother)	
	Ampiezza di stampa	MAX 104 mm	
	Lunghezza di stampa	Massima 3 m	
	Tipo di sensore	Trasmissivo, Riflettente	
	Orientamento	Al centro	
<b>Dimensioni</b>			
	Peso	Stampante: 610 g Stampante con batteria: 850 g	
	Dimensioni	162 mm(L) 176 mm (A) 77 mm (P)	
<b>Pannello di controllo</b>			
		4 LED 3 tasti (Alimentazione/connesione BT)	4 LED 3 tasti (Alimentazione/connesione WiFi)
<b>Interfacce</b>			
	USB	Sì USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B, periferica)	
	Seriale	Sì RS232C * Cavo seriale originale	
	Bluetooth	Ver. 2.0 +EDR (Class 2)	
	Profilo Bluetooth	Profilo porta seriale / profilo immagine base / Object Push Profile supportato	
	WLAN	Sì Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc mode)	
	Sicurezza WLAN	<Modalità personale> OPEN WEP(64 /128) WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)  <Modalità azienda> LEAP EAP-FAST	
<b>Memoria</b>			
	RAM	32 MB	
	Flash	16 MB *(Area utente 6 MB)	
<b>Ambiente</b>			
	Protezione alle cadute	1.8 m (*in ambiente standard Brother)	
	Certificazione	IP54	
	Temperatura di esercizio	In attività: 0°C - 40°C In carica: 0 - 40	
	Umidità di esercizio	20-80% (nessuna condensa)	
	Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C	
	Umidità di stoccaggio	20-80% (nessuna condensa)	
<b>Alimentazione (opzionale)</b>			
	Batteria	Batteria Li-ion ricaricabile da 14.4V 500 cicli.	
	Durata della batteria	*con batteria al 50% di capacità.	
	Rendimento della batteria	Stampa continua di 2000 etichette	
	Adattatore	Adattatore AC (15 V)	
	Adattatore per auto	Adattatore per auto (sigaretta) o cablato (12 V (DC))	

Specifiche supporti		
Tipologie	*Carta termica non rivestita *Etichette pretagliate in carta termica diretta	*Carta termica non rivestita *Etichette pretagliate in carta termica diretta
Ampiezza supporti	51 mm - 118 mm	51 mm - 118 mm
Spessore	Ricevuta: 0.051 mm - 0.090 mm Etichetta: 0.080 mm - 0.170 mm	Ricevuta: 0.051 mm - 0.090 mm Etichetta: 0.080 mm - 0.170 mm
Diametro (Max)	58 mm	58 mm
Diametro interno (Min)	Ricevuta: 12.7 mm Etichetta: 25.4 mm	Ricevuta: 12.7 mm Etichetta: 25.4 mm
Software		
Driver di stampa supportato	Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008/ 2008R2
Certificata WHQL		SI
Logo Windows		NO
SDK		Windows CE 5.0 o successivo, Windows Mobile 5 o successivo Android 2.2 o successivo
Comando supportato		P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P, ZPL compatibile
Codici a barre		Lineari: CODE 39, Intlv 2 di 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC e EAN 2 o estensione di 5 cifre CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (RSS14, RSS14 impilato, RSS14 tronco, RSS14 impilato o Omnidirezionale) GS1 Databar (RSS limitato) GS1 Databar (RSS espanso, RSS espanso impilato)  Bidimensionali: QR Code (modello 1, modello 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (standard, tronco) Micro PDF417, Data Matrix (quadrato, rettangolare)
Font		BMP: 14 LetterGothicBold: 8 Helsinki: 3 Symbol: 1 OCR-A: 1 OCR-B: 1  Contornato: 3 LetterGothicRegular Helsinki UtahCondensedBold
Articoli inclusi (in cartoni singoli)		
		Stampante
		Clip per cintura
	CD (Driver di stampa, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, guida utente, Software guida utente)	CD (Driver di stampa, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer Manager 2.1, BRAdmin Light, strumento impostazione di rete, guida utente, Software guida utente, guida utente di rete)
		Guida rapida
		Guida di sicurezza prodotto
Affidabilità		MTTF 30km
EMI (interferenza radio)		EN55022 Class B

\*Connessa tramite USB ad una nuova batteria completamente carica. Dati specifici stampati da brother (copertura al 7% ) a 23°C.