

Gamma modelli:

PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

Soluzione di stampa portatile in formato A4
con un'ampia gamma di accessori disponibili



Panoramica delle caratteristiche:

Compatibile con Windows® / Mac

È possibile stampare tramite l'interfaccia USB o in modalità wireless tramite Bluetooth o Wi-Fi

Supporto della tecnologia AirPrint®

È possibile stampare facilmente dai dispositivi iOS tramite Wi-Fi (solo modello PJ773)

Certificazione MFi®

È possibile stampare facilmente dai dispositivi iOS tramite una connessione Bluetooth (solo modello PJ763MFi)

Facile integrazione con le app Android e iOS®

Tramite il kit di sviluppo software Brother SDK (richiesto sviluppo software da parte di terzi)

Stampa a tutta pagina

Stampa in formato A4/A5 per una facile leggibilità

Costi ridotti per l'acquisto di consumabili

Tecnologia di stampa termica diretta senza uso di inchiostro, toner o nastri da sostituire

Elevata velocità di stampa

È possibile stampare fino a 8 ppm

Costi di manutenzione ridotti

La tecnologia di stampa termica diretta consente di utilizzare meno componenti in movimento rispetto alle altre tecnologie di stampa

Design ergonomico e compatto per la massima portabilità e durata

Progettato per offrire un'ottima resistenza anche nelle condizioni più difficili

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------------|---|
| Contenuto della confezione | Cavo USB CD-ROM Manuale utente e documentazione |
|-----------------------------------|---|

Funzionalità

| | |
|--|---|
| Tecnologia di stampa | Stampa termica diretta |
| Velocità di stampa* | Fino a 8 pagine al minuto |
| Larghezza di stampa | 204,2 mm (modelli PJ-722/762) 208,8 mm (modelli PJ-723/763/763MFi/773) |
| Risoluzione di stampa | 203 x 200 dpi (modelli PJ-722/762) 300 x 300 dpi (modelli PJ-723/763/763MFi/773) |
| Numero di pagine stampabili da batteria Li-ion* | Circa 600 pagine |
| Interfacce | USB (su tutti i modelli) Wi-Fi 802.11 b/g/n (modello PJ-773) Bluetooth (modelli PJ-762/763/763MFi) |
| Supporto AirPrint | Sì (modello PJ-773) |
| Certificazione MFi | Sì (modello PJ-673MFi) |
| Comandi stampante | P-touch template (modelli P-touch) ESC/P Raster |
| Font incorporati | Font bitmap: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold Font vettoriali: Helsinki, Brussels, Letter Gothic |
| Dimensioni caratteri | 10, 12, 15 cpi e spaziatura proporzionale |

* Test standard Brother, in formato A4 con schema JAITA J1 (copertura dell'1,9%) a una temperatura di 23 gradi C, tramite USB con batteria Li-ion completamente carica o adattatore di rete CA.

Sistemi operativi compatibili

| | |
|------------------------------------|--|
| Windows® | Vista 7 8 8.1 10 Server 2008 2008 R2 Server 2012 2012 R2 |
| Mac | OS X 10.8 10.9 10.10 10.11 |
| Linux | Redhat Debian |
| iOS (modelli PJ-763MFi/773) | 5 6 7 8 9 |
| Android | Versione 3.1 o successiva (USB) Versione 2.1 o successiva (Bluetooth) |

Consumabili e accessori

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fogli di carta | PA-C-411 (formato A4, 100 fogli) |
| Rotoli di carta | PA-R-411 (100 fogli formato A4 a rotolo) (6 rotoli per confezione) |
| Gestione carta | PA-RH-600 Portarotolo carta PA-PG-600 Guida per la carta (modelli PJ-722/723) PA-PG-001 Guida per la carta (modelli PJ-762/763/763MFi/773) |
| Batteria | PA-BT-002 Batteria Li-ion |
| Custodia per il trasporto | PA-CC-500 Custodia di protezione per il trasporto PA-RC-001 Valigetta porta stampante e rotolo con grado di protezione IP54 PA-RB-001 Copertura di protezione in gomma |
| Adattatore di rete CA | PA-AD-600EU Spina europea bipolare PA-AD-600UK Spina inglese tripolare |
| Adattatore per auto | PA-CD-600CG: tipo per accendisigari (15 V) PA-CD-600WR: tipo a cablaggio permanente (15 V) |
| Supporto di montaggio per auto | PA-CM-500 |

Dimensioni e peso

| | |
|-------------------|---|
| Dimensioni | 255 (L) x 55 (P) x 30 (A) |
| Pesi | 480 g (esclusa la batteria) 610 g (compresa la batteria) |

| Confronto tra modelli | PJ-722 | PJ-723 | PJ-762 | PJ-763 | PJ-763MFi | PJ-773 |
|---|----------|----------|--------|--------|-----------|--------|
| 203 x 200 dpi | Sì | - | Sì | - | - | - |
| 300 x 300 dpi | - | Sì | - | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | - | - | - | - | - | Sì |
| Bluetooth | - | - | Sì | Sì | Sì | - |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Driver Windows | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Kit di sviluppo software Brother SDK (per lo sviluppo software da parte di terzi) | Sì (USB) | Sì (USB) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Supporto modelli P-touch | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Emulazione ESC/P | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |